

# ALÚMINA

## PUERTA ENROLLABLE AUTORREPARABLE

---

Con **estructura de aluminio**, es la solución definitiva para aplicaciones en ambientes con alto tránsito y uso intensivo, como la industria automotriz, alimenticia, farmacéutica, aeronáutica y de construcción.

Con **resistencia al viento hasta 120 km/h y resistencia al fuego UNE 23.727-90 Clase 2**, es una puerta segura, elegante e innovadora con uso en interiores y exteriores. La cortina enrollable se reposiciona automáticamente en las guías laterales en caso de golpe accidental, reduciendo considerablemente los costos y eliminando las visitas técnicas.

Con una velocidad de apertura de hasta 2.2 m/seg y de cierre de hasta 0.8 m/seg, la parte inferior de la cubierta se equipa, de manera opcional, con un borde flexible que bloquea la bajada e invierte el movimiento de la cortina, para una seguridad total, en caso de contacto con objetos o personas.

El sistema de deslizamiento de la cortina permite obtener una resistencia a la dispersión de nivel considerable, para un aislamiento perfecto entre los ambientes exterior e interior. La estructura, cubierta y ventanas pueden personalizarse en función de las necesidades del cliente y de las características del lugar de instalación.

**Certificada según la norma UNI EN 13241-1.**

DESCRIPCIÓN	
<b>ESTRUCTURA</b>	Aluminio anodizado.
<b>DIMENSIONES</b>	5000 mm ancho X 4000 mm altura. Para cortina insulada de 3 mm la altura máxima es de 3500 mm.
<b>VELOCIDAD DE APERTURA</b>	Hasta 2.2 m/seg (ajustable).
<b>VELOCIDAD DE CIERRE</b>	Hasta 0.8 m/seg (ajustable).
<b>RESISTENCIA AL VIENTO</b>	UNI EN 12-424 Clase 2.
<b>TOMA DE CORRIENTE</b>	220V Bifásico
<b>CORTINA</b>	Poliéster reforzado de 900 gr/m2 certificación reacción al fuego Clase 2. Una fila de mirillas (estándar). Ventanas especiales bajo pedido.
<b>MOTOR</b>	Lateral tipo digit inverter de 1KWatt, precableado con codificador digital.
<b>PANEL DE CONTROL</b>	Control digital con monitor multiidioma.
<b>SEGURIDAD</b>	Barreras de fotoceldas de seguridad de 2.5 m de largo. Opcional con sensor de impacto.
<b>OPERACIÓN MANUAL</b>	Apertura/cierre manual con manivela.
<b>CERTIFICACIÓN</b>	UNI EN 13241-1.

# ALÚMINA

## COLORES DISPONIBLES DE CORTINA

---







## TIPOS DE MIRILLAS



1 mirilla



2 mirillas



3 mirillas



6 mirillas

# ALÚMINA

---



---

## ACCESORIOS




### RADAR

- Detección hasta 7 metros.
- Identificación de movimiento adelante-atrás.
- Configuración rápida con control remoto.



### BARRERA LUMINOSA

- Protección de nivel de piso hasta 2.5 metros.
- Grado de protección IP67.



### LOOP DE PISO

- Configuración mediante display.
  - Ajuste de sensibilidad.
-